



KLIMAUT spol. s.r.o.
Vrbová 1477
250 01 Brandýs nad Labem

SVĚT ODSÁVACÍ TECHNIKY

DIE GANZE WELT DER ABSAUTECHNIK

THE WORLD OF EXTRACTION

EUROSOG – I – D ATEX

Průmyslový odsávací a úklidový stroj pro multifunkční použití v provedení „ATEX KONFORM“ pro nasazení v zónách 22. Ex provedení.

Určení:

EUROSOG – průmyslový, úklidový a odsávací stroj s vysokým odsávacím výkonem, určený pro odsávání hrubších, ale i velmi jemných prachových částic a jiných rizikových nečistot. Kompaktní mobilní provedení, Jednoduchá a pohodlná likvidace odpadu díky patentovanému odklápění filtrační části. Široká škála příslušenství pro různá použití.

Charakteristika:

Kompaktní, mobilní průmyslové odsavače na suchý prach a nečistoty. Dodává se ve dvou variantách. V provedení **EUROSOG – I – D** (napájení 400 V) je vyroben a testován podle evropské směrnice ATEX a je vhodný pro odsávání suchých a hořlavých prachů v zónách 22. Nejčastěji se používá pro čištění dílen, obytných a kancelářských prostor. Vhodné příslušenství umožňuje vysokou variabilitu využití.

Čistitelné filtrační patrony umožňují dlouhou dobu životnosti. Při použití speciálních filtračních vložek lze odsávat i velmi jemné prachové částice třídy M a H.

Jednotlivé stroje jsou dle určení a použití přezkoušeny zkušebnou TÜV. Jedná se o zkoušky pro jednotlivé třídy prachů H a M, pro odsávání hořlavých, ale i výbušných prachů.



Způsob čištění filtru:

Manuální čištění.

Typ filtru:

Filtrační patrony, antistatické



Použití – čištění stroje



Použití – úklid podlahy



Variabilní příslušenství

Parametry / Typické modifikace			EUROSOG – I – D ATEX
Max. odsávaný objem	m ³ /h		300
Průřez sacího hrdla	mm		50
Podtlak	Pa		20.000
Příkon motoru	kW		2,2
Napájecí napětí	V		400
Filtrační plocha	m ²		2/ 5
Rozměry	d		1.030
	š	mm	670
	v		1.240
Hmotnost	kg		81
Obsah sběrné nádoby	l		80