



KLIMAUT spol. s.r.o.
Vrbová 1477
250 01 Brandýs nad Labem

SVĚT ODSÁVACÍ TECHNIKY

DIE GANZE WELT DER ABSAUTECHNIK

THE WORLD OF EXTRACTION

MOBEX F - 24 a MOBEX F - 48

originální ESTA odsávací metoda – kompaktní provedení a malý zastavěný prostor – silný výkon a vysoký odsávací efekt – účinnost – příznivé provozní náklady – univerzálnost v nasazení – variabilní příslušenství – snadná obsluha a údržba – velká životnost filtrů – mobilní provedení – vysoká flexibilita – odsávací modul je umístěn za filtrem – výkonný ventilátor – vhodný zejména ve strojírenství

Určení:

Mobilní odsávací a filtrační zařízení pro odsávání dýmů vznikajících při svařování z jednoho nebo více pracovišť. Vzhledem k velkému odsávanému objemu lze odsávat i velké objemy dýmů. Odsátý dým je filtrován na filtračním segmentu s účinností 99,9 % a následně vrácen do výrobního prostoru.

Charakteristika:

- automatické čištění filtrů patří do standardní výbavy
- před a za filtrem je v provozním stavu nepřetržitě měřený tlak. Dosáhne-li rozdíl tlaků definovanou hraniční hodnotu, nebo Když je zařízení vypnuto, sepne automaticky JET čištění, přičemž jsou filtry zbaveny od zachycených prachů.

Polyesterové antistatické filtrační patrony s dlouhou dobou životnosti (při normálním zatížení až 5.000 provozních hodin), která zaručuje velmi nízké provozní náklady. Stroje jsou vyroben podle Evropské směrnice ATEX 95.

Rozsah použití:

- v jednosměnném i nepřetržitém provozu
- svařování všech kovů

Zvláštnosti:

- kompaktní provedení
- nízká hlučnost
- čistitelné filtrační vložky
- dlouhá životnost
- manipulace pomocí VZV
- automatické čištění filtrů
- pohodlné vyprazdňování



MOBEX F – 48

Typ filtru:

Filtreační patrony, antistatické "M" (W2 nebo W3).



MOBEX F – 48

Flexibilní, mobilní
variantaJednoduché odstraňování
odpadu

Přehledné ovládání

Parametry / Typické modifikace	MOBEX F – 24	MOBEX F – 48	
Čistý odsávaný objem *	2.700	4.200	
Průřez sacího hrdla	200	250	
Podtlak	2.300	3.200	
Příkon motoru	3,0	2,2	
Napájecí napětí	400	400	
Filtreační plocha	24	48	
Rozměry	d	1.620	2.180
	š	860	860
	v	1.943	1.943
Zásobník	50	2 x 50	

* Čistý odsávací výkon na nasávacím hrdle.