



KLIMAUT spol. s.r.o.
Vrbová 1477
250 01 Brandýs nad Labem

SVĚT ODSÁVACÍ TECHNIKY

DIE GANZE WELT DER ABSAUTECHNIK

THE WORLD OF EXTRACTION

MULTISOG - 1, - 2, - 3

Odsavače na mokré a suché vysávání

Určení:

Pro odsávání prachu, nečistot a kapalin. Kompaktní mobilní provedení, Jednoduchá likvidace sběrných sáčků.

Charakteristika:

Odsavače MULTISOG - 1, - 2, - 3 jsou průmyslové odsavače na suchý prach a nečistoty, jako i na vodu a kapaliny. Dodává se ve třech variantách. MULTISOG – 1 se používá pro čištění dílen, obytných a kancelářských prostor. Výkonově silnější MULTISOG – 2 je vybaven 2 sacími ventilátory. MULTISOG – 3 má sběrnou nádobu z nerezového materiálu. Vhodné příslušenství umožňuje vysokou variabilitu využití.

Způsob čištění filtru:

Manuální čištění

Typ filtru:

Papírové filtrační sáčky
Bavlněné filtrační vložky



MULTISOG – 3



MULTISOG – 1



Použití MULTISOG – 2



MULTISOG – 3

Technické parametry:

Parametry / Typické modifikace		MULTISOG – 1	MULTISOG – 2	MULTISOG – 3
Max. odsávaný objem	m ³ /h	215	380	260
Průřez sacího hrdla	mm	36	50	50
Podtlak	Pa	21.000	20.000	24.000
Příkon motoru	kW	1,2	2 x 1,0	1,5
Napájecí napětí	V	230	230	230
Rozměry	d	500	610	670
	š	500	520	490
	v	840	920	880
Hmotnost	kg	11	20	25
Obsah sběrné nádoby	l	35	58	49